

ソフトで静かな走行性 エラストマー車輪 75・100mm 完成



429E-L100mm

タイヤ部にエラストマーを採用

エラストマーの採用により硬質車輪に比べソフトな走行を可能にし、ワーキング環境も解消

コストパフォーマンスを追求

エラストマーの採用により車輪の製造コストを低減し、価格も実現

G・S・Eシリーズに対応



420G-L75mm



420S-L75mm



420E-L100mm

429G-L75mm

429E-L100mm

2種類の車輪をご用意

新製品



75・100mm エラストマー車輪付きキャスター

420G-L75mm

構造式

全鋼 三層クロム化成処理

420S-L75mm

構造式

全鋼 三層クロム化成処理

420E-L100mm

構造式

全鋼 クロームメッキ仕上



車輪記号 420G-L75mm



車輪記号 420S-L75mm



車輪記号 420E-L100mm

商品記号			全高 mm	全幅 mm	全深 mm	全径 mm	全径 mm	全径 mm	全径 mm	全径 mm	全径 mm
品名	規格	車輪径φmm									
420 G	L 75	75	50	40	40	40	40	40	40	40	40
420 S	L 75	75	50	40	40	40	40	40	40	40	40
420 E	L 100	100	50	40	40	40	40	40	40	40	40

- 全鋼構造、防錆、防油ストッパー付、調整ネジスターネジで調整しています。
- 全鋼構造で耐衝撃・耐圧に優れ、滑り止め層、防塵性を兼ね備えています。
- 全鋼構造で耐衝撃・耐圧に優れ、滑り止め層、防塵性を兼ね備えています。



全鋼構造で耐衝撃・耐圧に優れ、滑り止め層、防塵性を兼ね備えています。



420E-L100mm

物流倉庫やオフィスなどで実力発揮

マーキング問題を解消し、静かに仕事をこなします。

株式会社 **宮川公製作所**

〒521-8003 大阪府東淀川区2-17-1 日本橋1710
TEL 06-6571-3881 FAX 06-6571-3887
<http://www.ai.yokoe.jp> info@ai.yokoe.jp