



## ソフティー



単位 (m/m)

品番	色・表面処理	座径	釘長さ	取付高	d	梱包単位
		D	L	H		
W117-15	ダークブラウン ベージュ 黒	15	11	7.5	2.2	500
W117-18		18				400
W117-21		21	14	9		250
W117-24		24				200


### 特徴

- 軟質フェルト製の底部をインサート成形しておりますので、床面へのキズ防止、また移動時の振動・引摺音の防止に効果を発揮します。
  - フローリングに最適です。
  - リング釘をインサート成形しておりますので、抜け止め防止に効果があります。
  - 取付け設置面の本体上面はローレットを設けておりますので、回転防止に効果があります。
- ※取付け部分に下穴をあけてから取り付けて下さい。

### 材質

- ①リング釘: 鋼(三価クロメート処理)
- ②本体: ABS
- ③底部: フェルト

## スベイリー



単位 (m/m)

品番	色・表面処理	座径	釘長さ	取付高	d	梱包単位
		D	L	H		
W118-15	ダークブラウン ベージュ 黒	15	11	8	2.2	500
W118-18		18				400
W118-21		21	14	10		250
W118-24		24				200


### 特徴

- 高滑特性のフッ素樹脂製の底部をインサート成形しておりますので、摩擦抵抗が少なくなり家具の移動が簡易に行えます。
  - あらゆる床材質に効果があります。
  - リング釘をインサート成形しておりますので、抜け止め防止に効果があります。
  - 取付け設置面の本体上面はローレットを設けておりますので、回転防止に効果があります。
- ※取付け部分に下穴をあけてから取り付けて下さい。  
※ゴミ等が多い床で移動させた場合、床面が傷つく恐れがあります。

### 材質

- ①リング釘: 鋼(三価クロメート処理)
- ②本体: ABS
- ③底部: フッ素樹脂

## ハイグリップ



単位 (m/m)

品番	色・表面処理	座径	釘長さ	取付高	d	梱包単位
		D	L	H		
W118-18U	ダークブラウン ベージュ	18			2.2	400
W118-21U		21	14	10		250
W118-24U		24				200

### 特徴

- ゴム特性を有するポリウレタン製の底部をインサート成形しておりますので、グリップ性、床保護性、吸振性に優れています。
  - フローリング、Pタイル、大理石等硬質床材に最適です。
  - リング釘をインサート成形しておりますので、抜け止め防止に効果があります。
  - 取付け設置面の本体上面はローレットを設けておりますので、回転防止に効果があります。
- ※取付け部分に下穴をあけてから取り付けて下さい。

### 材質

- ①リング釘: 鋼(三価クロメート処理)
- ②本体: ABS
- ③底部: PUR(ポリウレタン)